



LES CELLULES de surgélation et de refroidissement rapide grande capacité *High capacity ROLL-IN RACKS shock freezers /blast chillers*




- Panneau sandwich épaisseur 90 mm
- Intérieur extérieur Inox
- Sol isolé épaisseur 90 mm (60 mm pour BJ40SR)
- Porte inox sur pivot
- Dégivrage électrique et ventilation continue
- Récupération des eaux de dégivrage par bac et écoulement latéral
- Option tunnel




RXP-S

- Sandwich panel thickness 90 mm
- Stainless steel inside and outside
- Insulated floor thickness 90 mm (60 mm for BJ40SR)
- Stainless steel door on pivot
- Electric defrosting and continuous ventilation
- Defrosting waters drain in collecting tray and lateral flow
- Pass-through option



Simple flux
Simple airflow



Double flux
Double airflow



REFRIGERATION AND COLD STORAGE
Le refroidissement et stockage froid

LES CELLULES de surgélation et de refroidissement rapide grande capacité

High capacity ROLL-IN RACKS shock freezers /blast chillers

référence / reference	dimensions extérieures / external dimensions				performance indicative surgélation de pâte à pain / indicative shock-freezing performance for bread dough +20°C / -18°C	performance indicative refroidissement de purée / indicative blast chilling performance for puree +65°C / +10°C
	largeur / width	profondeur / depth		hauteur* / height*		
		totale / total	utile / useful			
BJ40	1650	1416	980	2395	50 à 100 kg/h	210 kg/cycle 2h
BJ40FP	2050	1416	980	2395	100 à 200 kg/h	210 kg/cycle 2h
BJ80	1650	2322	1980	2425	100 à 200 kg/h	420 kg/cycle 2h
BJ80FP	2050	2322	1980	2425	200 à 400 kg/h	420 kg/cycle 2h
BJ120	1650	3322	2980	2425	100 à 200 kg/h	630 kg/cycle 2h
BJ120FP	2050	3322	2980	2425	200 à 400 kg/h	630 kg/cycle 2h
BJ160	1650	4322	3980	2425	200 à 400 kg/h	840 kg/cycle 2h
BJ160FP	2050	4322	3980	2425	400 à 800 kg/h	840 kg/cycle 2h
BJ200	1650	5322	4980	2425	200 à 400 kg/h	1050 kg/cycle 2h
BJ200FP	2050	5322	4980	2425	400 à 800 kg/h	1050 kg/cycle 2h
BJ240-2	1650	6322	5980	2425	200 à 400 kg/h	1050 kg/cycle 2h
BJ240-2FP	2050	6322	5980	2425	400 à 800 kg/h	1260 kg/cycle 2h
BJ240	1650	6322	5980	2425	300 à 600 kg/h	1260 kg/cycle 2h
BJ240FP	2050	6322	5980	2425	600 à 1200 kg/h	1260 kg/cycle 2h



- Largeur utile : 842 mm / Useful width : 840 mm
- Hauteur utile : 1955 mm / Useful height : 1930 mm

* Avec sol épaisseur 60 mm pour BJ40 et BJ40FP et 90 mm pour les autres modèles + chevrons de 42 mm
With floor thickness 60 mm for BJ40 and BJ40FP and 90 mm for other models + supports 42 mm

Pour tout projet, un bilan frigorifique est nécessaire pour déterminer la capacité et la puissance frigorifique optimum
For any project, a refrigerating review is necessary to calculate the optimum capacity and refrigerating power

contact



PANEM international SAS - Z.A. 34, allée des grands champs - 79260 LA CRÊCHE - France
T. +33 (0)5 49 25 50 04 - F. +33 (0)5 49 05 31 64 - www.panem.fr - panem@panem.fr