

salva



Enfriador de agua

Refroidisseur d'eau

Water cooler

enfriador de agua

Enfriador de agua

Enfriador de agua para usos diversos y especialmente para facilitar el amasado de pan en máquinas rápidas.

Características

- Exterior en chapa galvanizada.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 (18/8).
- Tapa desmontable.
- Aislamiento de poliuretano inyectado.
- Control electrónico digital.
- Serpentín refrigerador interior de acero inoxidable.
- Toma de agua de 1/2".
- Salida de agua de 3/4" por gravedad.
- Monofásico
- Con agitador para obtener una temperatura homogénea del agua.
- Control de nivel mediante una boya.
- Indicador exterior de nivel.

Refrroidisseur D'eau

Refrroidisseur d'eau pour diverses utilisations et plus spécialement pour la fabrication du pain.

Caracteristiques

- Extérieur en tôle galvanisée plastifiée (PVC).
- Intérieur en inox AISI 304 (18/18).
- Couvercle démontable pour faciliter le nettoyage.
- Isolant en polyuréthane injecté.
- Équipé d'un thermostat et d'un thermomètre.
- Serpentin intérieur en acier inoxydable.
- Entrée d'eau 1/2".
- Sortie d'eau 3/4".
- Monophasé.
- Agitateur pour obtenir une température homogène de l'eau.
- Contrôle du niveau d'eau.
- Indicateur extérieur de niveau noté en litre.

Water cooler

Water cooler suitable for different purposes, especially to make the kneading of bread in fast machines, easier.

Features

- Galvanized metal sheet housing exterior.
- Interior manufactured from stainless steel AISI 304 (18/8).
- Removable cover.
- Injected polyurethane insulation.
- Digital electronic control system.
- Stainless steel cooling coil.
- Water inlet 1/2".
- Gravity water outlet 3/4".
- Single-phase.
- With water stirrer to obtain homogeneous temperature of the water.
- Water level controlled through a buoy.
- Outside water level indicator.

Largo Longeur Length	Ancho Largeur Width	Alto Hauteur Height	Compresor Compresseur Compresor	Capacidad neta Capacité nette Net capacity	Temperatura de trabajo a +30°C ambiente Température de travail à +30°C ambiente Working temperature at +30°C ambient	Potencia total absorbida en funcionamiento Puissance totale absorbée en marche Total absorbed power at work	Gas refrigerante Gaz réfrigérant Cooling gas	Voltage Voltage Voltage
880 mm.	560mm.	1120 mm.	1 HP.	175 litros.	+5°C	750 W.	R-404 A	220 V. 50Hz. 220 V. 60 Hz.

Industrial Salva, S.A.

Ctra. Nacional, 1 Km. 471 • 20100 LEZO
Apdo. Correos 70 • 20100 RENTERIA
(+34) 943 449 300 • Fax (+34) 943 449 329
E-20100 Renteria (Guipúzcoa)
E-mail salva@salva.es
URL: www.salva.es



Delegaciones

- Barcelona ☎ 933 638 800
- Madrid ☎ 916 211 540
- Valencia ☎ 963 580 189
- Francia ☎ 00 33 247 855 555
- Chile ☎ 00 56 2 555 44 77

SELLO DISTRIBUIDOR

