

Planetary Mixer

K60



it. Struttura robusta e motori potenti fanno di queste due mescolatrici planetarie le alleate perfette per un uso sia artigianale che professionale. La semplicità costruttiva ed i materiali di alta qualità, garantiscono silenziosità e durata nel tempo senza necessità di manutenzioni. Infatti nessuna parte in plastica viene montata sulle nostre macchine. Grazie alla trasmissione a cinghie dentate, studiata appositamente per ogni modello, sono stati ridotti i consumi ma, allo stesso tempo, aumentate le prestazioni dell'utensile. Sollevamento della vasca manuale (tramite leva) o elettrico (optional) attuato con un sistema innovativo e veloce. Il nuovo riparo in acciaio inox con finestre in plexiglass garantisce la massima sicurezza durante il ciclo di lavoro, impedisce la fuoriuscita di polvere e permette di vedere il prodotto all'interno della vasca. **Quattro le versioni disponibili: 3V, I, D, T.**

en. The strong structure and the powerful motors make these two planetary mixers the perfect allies for both artisanal and professional use. The simplicity in construction and the high-quality materials, ensure noiselessness and long lasting without maintenance need. In fact, no plastic parts are mounted on our machines. Thanks to the toothed belt transmission, suitably studied for each model, the energy consumption has been reduced but, at the same time, the tool performances are improved. Manual bowl lifting (by lever) or electric (as option) thanks to a new innovative and fast system. The new stainless steel protection with plexiglass windows assures maximum safety during the working cycle, avoids the flour dust hazard and allows to check the product inside the bowl. **Four versions are available: 3V, I, D, T.**

fr. Structure robuste et moteurs puissants font de ces deux batteur mélangeurs les alliés parfaits pour un utilisation artisanale et professionnelle. La simplicité de construction et les matériaux de haute qualité garantissent l'absence de bruit et durabilité dans les temps sans entretien. En effet, aucune partie en plastique n'est montée sur nos machines. Grâce à la transmission à courroies dentées, spécialement conçue pour chaque modèle, la consommation énergétique a été réduite mais, en même temps, les performances de l'outil ont augmenté. Levage manuel de cuve (par levier) ou électrique (optionnel) grâce à un système innovant et rapide. La nouvelle protection en acier inox avec fenêtres en plexiglass garantit une sécurité maximale pendant le cycle de travail, élimine la fuite de poussière et permet de vérifier le produit à l'intérieur de la cuve. **Quatre les versions disponibles : 3V, I, D, T.**

es. Estructura sólida y motores potentes hacen de estas dos batidoras planetarias los aliados perfectos tanto para uso artesanal como profesional. La simplicidad constructiva y los materiales de alta calidad, aseguran silenciosidad y duración en el tiempo sin necesidad de mantenimiento. De hecho ninguna pieza de plástico está montada en nuestras máquinas. Gracias a la transmisión por correas dentadas, específicamente estudiada para cada modelos, se ha reducido el consumo de energía pero al mismo tiempo el rendimiento de l'utensilio ha aumentado. Levantamiento manual del perol (por palanca) o eléctrico (opcional) actuado con un sistema innovador y veloz. La nueva protección de acero inox con ventanas en plexiglass garantiza la máxima seguridad durante el ciclo de trabajo, elimina el derrame de polvo y permite de veer el producto en el perol. **Cuatro las versiones disponibles: 3V, I, D, T.**

ru. Благодаря прочному корпусу и мощным двигателям, данные два модели планетарных миксеров идеально подходят как для ремесленного, так и для профессионального использования. Простая конструкция и материалы высокого качества обеспечивают бесшумность и долговечность, без необходимости специального обслуживания. На самом деле, при производстве нашего оборудования, мы не используем ни одной детали из пластика. Благодаря ременному приводу, разработанному специально для каждой модели, был снижен уровень износа и увеличена производительность рабочего инструмента. Ручной подъем дежи (при помощи рычага) либо электрическая быстрая инновационная система автоматического подъема (опция). Новая защитная крышка из нержавеющей стали со смотровыми окошками из плексигласа гарантирует максимальную безопасность в течение рабочего цикла, предотвращая распыление муки в помещении, но позволяя наблюдать за процессом. **Доступны 4 версии: 3V, I, D, T.**

Standard



Frusta, spatola e spirale / Whisk, spatula and spiral / Fouet, spatule et spiral Batidor, espatula y espiral / Венчик, лопатка и спираль

Bowl capacity	Speed	Power	Voltage	dimensions - mm				Weight
L	RPM	KW	V	A	B	C	D	KG
60	100-500	3	400/50/3	1400	980	685	895	250

